



CE RoHS

### 尺寸

量程	C1	C2	C3	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	W
<b>kg/mm</b>											
1-30	95.0	11.0	7.0	85.0	9.0	2.0	28.5	2.0	85.0	15.0	24.0
<b>lb/inches</b> (由上述尺寸转换)											
2.20-66.14	3.74	0.43	0.28	3.35	0.35	0.08	1.12	0.08	3.35	0.59	0.94

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	<±0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	<±0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	<±0.017%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	<±0.023%	密封方式	密封 / IP65
输入阻抗	400Ω ± 20	接线方式	Exc+ 红    Exc- 黑
输出阻抗	350Ω ± 3		Sig+ 绿    Sig- 白
原材料	合金钢		屏蔽线

### 货号

量程	形变量(mm)	货号	毛重(kg)
1kg.....	0.36-0.46.....	101AH-1kg.....	0.9
2kg.....	0.19-0.29.....	101AH-2kg.....	0.9
3kg.....	0.15-0.25.....	101AH-3kg.....	0.9
5kg.....	0.16-0.26.....	101AH-5kg.....	0.9
10kg.....	0.14-0.24.....	101AH-10kg.....	0.9
20kg.....	-.....	101AH-20kg.....	0.9
30kg.....	-.....	101AH-30kg.....	0.9