



### 尺寸

量程	C	H	W	T
<b>N/mm</b>				
100,250,500,750	50.0	48.0	12.4	M6 深 8
<b>lb/inches</b> (由上述尺寸转换)				
22.48,56.2,112.4,168.6	1.97	1.89	0.49	M6 深 0.31

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [ 50V DC ] GΩ
非线性	< ±0.050%	正常工作温度范围	-10°C to 50°C / 14°F to 122°F
重复性	< ±0.020%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ±0.10%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ±0.10%	密封方式	密封 / IP66
输入阻抗	400 Ω ± 20	接线方式	Exc+ 红      Exc- 黑
输出阻抗	350 Ω ± 3		Sig+ 绿      Sig- 白
原材料	17-4PH 不锈钢		屏蔽线

### 货号\*

量程	货号	毛重(kg)
100N.....	101RS-100N.....	0.2
250N.....	101RS-250N.....	0.2
500N.....	101RS-500N.....	0.2
750N.....	101RS-750N.....	0.2

\* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀