



CE RoHS

尺寸

量程	C	H	H1	H2	H3	W	T
t/mm							
0.5-1	70.0	103.3	33.5	51.8	76.0-99.0	77.0	M12
2	70.0	119.8	50.0	51.8	78.0-116.0	77.0	M16
Klb/inches							
1-2.5	2.76	3.99	1.32	1.96	2.99-3.90	3.03	1/2-20 UNF

技术参数			
灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.04 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.050%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.030%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.050%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.030%	密封方式	焊封 / IP67
输入阻抗	380 Ω ± 20	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑
输出阻抗	350 Ω ± 3		Sig+ 绿 Sig- 白
原材料	合金钢		屏蔽线

货号		
量程	货号	毛重(kg)
500kg.....	106MH-F-500kg.....	1.0
1t.....	106MH-F-1t.....	1.0
2t.....	106MH-F-2t.....	1.0
1Klb.....	106MH-F-1Klb.....	1.0
2.5Klb.....	106MH-F-2.5Klb.....	1.0

可配套模块	
型号	页码
106MHM1.....	133