

尺寸

| 量程 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | W | W1 | W2 | T1 | T2 |
|----------------------------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|----|----------|
| kg/mm | | | | | | | | | | | |
| 30-150 | 40.0 | 150.0 | 35.0 | 18.0 | 102.0 | 6.0 | 30.0 | 18.0 | 6.0 | M6 | M6 深 15 |
| lb/inches (由上述尺寸转换) | | | | | | | | | | | |
| 66-330 | 1.57 | 5.91 | 1.38 | 0.71 | 4.02 | 0.24 | 1.18 | 0.71 | 0.24 | M6 | M6 深 0.6 |

技术参数


| | | | |
|------|----------------|----------|-----------------------------|
| 类型 | YZ108 | 额定激励电压 | 10V (15V 最大) |
| 灵敏度 | 1.0 mV/V ± 10% | 推荐最大台面尺寸 | 400×400 mm |
| 零位输出 | ±0.02 mV/V | 绝缘阻抗 | >2 [50V DC] GΩ |
| 非线性 | <±0.017% | 正常工作温度范围 | -10°C - 40°C / 14°F - 104°F |
| 重复性 | <±0.017% | 安全极限载荷 | 150% 满量程 |
| 滞后误差 | <±0.017% | 破坏极限载荷 | 300% 满量程 |
| 蠕变 | <±0.023% | 密封方式 | 密封 / IP66 |
| 输入阻抗 | 415Ω ± 15 | 接线方式 | Exc+ 红 Exc- 黑 |
| 输出阻抗 | 350Ω ± 3 | | Sig+ 绿 Sig- 白 |
| 原材料 | 铝合金 | | 屏蔽线 |

货号*

| 量程 | 货号 | 毛重(kg) |
|------------|--------------------|--------|
| 30kg..... | 108TAAD-30kg..... | 0.5 |
| 60kg..... | 108TAAD-60kg..... | 0.5 |
| 150kg..... | 108TAAD-150kg..... | 0.5 |

可互换产品

| 制造商 | 型号 |
|----------|---------|
| A&D..... | LC-4102 |



* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀