



尺寸

量程	C1	H	H1	H2	H3	L	L1	W	W1	W2	W3	W4	W5
110ZHBL534: kg/mm 1,500	6.0	63.0	47.6	22.0	16.0	22.0	16.0	27.0	22.0	11.7	2.6	2.2	12.6
110ZHBL634: kg/mm 2,500	8.0	76.2	57.2	27.7	19.5	25.2	19.0	30.0	25.2	15.5	3.5	3.0	16.8
lb/inches 2,500	0.32	3.00	2.25	1.09	0.77	0.99	0.75	1.18	0.99	0.61	0.14	0.12	0.66

技术参数

灵敏度	1.5 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.4%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.05%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.1%	破坏极限载荷	400% 满量程
蠕变	< ± 0.05%	密封方式	密封 / IP67
输入阻抗	1200Ω ± 60	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
输出阻抗	1000Ω ± 5		
原材料	合金钢		

货号*

量程	货号	毛重(kg)
1.5t	110ZHBL534-1.5t	0.2
2.5t	110ZHBL634-2.5t	0.3
2.5Klb	110ZHBL634-2.5Klb	0.3

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀