



尺寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	T
kg/mm									
60-1,000	62.0	176.0	44.0	122.0	19.0	8.0	60.0	30.0	M8 深 25
lb/inches (由上述尺寸转换)									
132.3-2,204.6	2.44	6.93	1.73	4.80	0.75	0.31	2.36	1.18	M8 深 0.98

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	600×700 mm
非线性	< ± 0.03%	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
重复性	< ± 0.02%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
滞后误差	< ± 0.02%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	< ± 0.03%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	385Ω ± 15	密封方式	焊封 / IP68
输出阻抗	350Ω ± 3	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	17-4PH 不锈钢		

货号*

量程	货号	毛重(kg)
60kg	651KSCS-60kg	4.0
100kg	651KSCS-100kg	4.0
150kg	651KSCS-150kg	4.0
200kg	651KSCS-200kg	4.0
250kg	651KSCS-250kg	4.0
300kg	651KSCS-300kg	4.0
500kg	651KSCS-500kg	4.0
600kg	651KSCS-600kg	4.0
750kg	651KSCS-750kg	4.0
1t	651KSCS-1t	4.0

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

可选

■ 铝合金材质108CA(详见第63页)